



Dane techniczne

Konstrukcja - materiał:

316 stal nierdzewna, 316 stal
nierdzewna/ Pyrex (21TP)

Uszczelka - materiał:

EPDM

Max. ciśnienie: 30 PSI (21TP), 50 PSI
(21TS), 80 PSI

Ciśnienie płaszcz:

N/A, 30 PSI (21TJ)

Rodzaj filtra:

Płaski

Średnica filtra

7.87" (200 mm)

Powierzchnia filtracji:

43.01 in² (277.5 cm²)

Objętość/ pojemność:

24.4 in³ (400 ml) (21TS), 488.19 in³ (8000
ml)

Manometr: brak (21TS), 0-2.5 bar

Pełna gama filtrów laboratoryjnych serii 43T przeznaczona do użytku w laboratoriach w celu przeprowadzania prób laboratoryjnych i badań skalowalności. Wykonana ze stali nierdzewnej 316, z cylindrami ze stali nierdzewnej (dla ciśnień do 50 PSIG) lub ze wzmocnionymi cylindrami szklanymi Pyrex® (dla filtracji do 30 PSIG).

Małe pompy o stałym przepływie/ zasilane gazem lub sprężonym powietrzem.

Dostępne modele: 43TS, 43TP, 43T, 43TJ

CECHY

- Cylinder ze stali nierdzewnej (model 43T)
- Połączenia sanitarne
- Ciśnieniomierz
- Uszczelka O-Ring EPDM
- Stelaż ze stali nierdzewnej

OPCJONALNIE

- Szklany cylinder (Pyrex®) (model 43TP)
- Płaszcz chłodzący lub grzewczy (model 43TJ)
- Pojedyncza warstwa ściany zbiornika (model 43TS)
- Kołnierze separujące/ oddzielające
- Rury i pompy
- Dostępne uszczelki - Teflon, Neopren, Viton, Buna, Silikon

ZASTOSOWANIE

- Prace badawczo - rozwojowe
- Zapewnienie jakości
- Analizy chemiczne
- Oczyszczanie próbek
- Izolacja bakterii i innych mikroorganizmów
- Filtracja leków i substancji aktywnych

KORZYŚCI

- Wysoka jakość dzięki zaawansowanej technologii produkcji
- Wsparcie techniczne
- Krótkie terminy dostaw