



Przeznaczony głównie do aplikacji z użyciem filtrów samoczyszczących. Wyrzut z czyszczenia filtra (back-flash) kierowany jest do worka filtracyjnego umieszczonego w koszu. Oferujemy zarówno kosz, wannę ociekową, jak i worki filtracyjne. Wszystkie elementy dostępne są również oddzielnie.

Otwierane dno
kosza
umożliwia
bardzo łatwe
usunięcie filtra
z zawartością



Dane techniczne

Materiał kosza:

stal, stal nierdzewna

Materiał wanny ociekowej:

polipropylen, stal, stal nierdzewna

Materiał worka filtracyjnego:

polipropylen, poliestr, poliamid

Temperatura pracy kosza:

0 – 80°C

Pojemność kosza: 1 m³

Czyszczenie manualne:

tak

Mikronaż:

5 – 1 000 mμ*

* W zależności od użytego materiału na worek filtracyjny

Powierzchnia filtracji:

40000 cm²

Waga pustego kosza:

150 kg

WŁAŚCIWOŚCI

- Kształt filtra gwarantuje dużą powierzchnię filtracji – w pełni wykorzystane są zarówno ściany boczne, tylna, jak i dół filtra
- Szeroki zakres dokładności filtracji - zależny od właściwości materiału, z którego wykonano worek filtracyjny
- 4 uchwyty do zamocowania na widłach wózka – umożliwiają podniesienie i przetransportowanie kosza
- Blokowane otwarcie dna kosza
- Przefiltrowana ciecz zostaje odprowadzona z wanny ociekowej do ponownego wykorzystania

Wymiary kosza - podstawa	1050 mm x 1070 mm
Wymiary kosza - wysokość	1230 mm
Wymiary wanny ociekowej - podstawa	1300 mm x 1300 mm
Wymiary wanny ociekowej - wysokość (z nóżkami)	600 mm

KORZYŚCI

- Redukcja kosztów gospodarki odpadami
- Niskie koszty eksploatacyjne
- Wytrzymała konstrukcja
- Zastosowanie wanny ociekowej pozwala na gromadzenie i ponowne użycie wyciekającego płynu