



Ekonomiczne rozwiązanie dzięki któremu możliwe jest efektywne filtrowanie przelewanej cieczy luzem. System ten został opracowany z myślą o wysokiej wydajności i trwałości, skutecznie usuwając śladowe zanieczyszczenia cząsteczkowe na końcowym etapie procesu, co zapewnia wysoką jakość produktu i chroni urządzenia znajdujące się dalej w linii technologicznej.

Złącze tri-clamp: DN200

Filtr może być używany z perforowanym koszem wsporczym przy filtracji pod ciśnieniem lub bez kosza w warunkach niskiego ciśnienia — np. przy wykorzystaniu wyłącznie ciśnienia hydrostatycznego filtrowanej cieczy.



Dane techniczne

Materiał kosza:

Stal nierdzewna AISI 304

Stal nierdzewna AISI 316

Kołnierz samo-doszczelniający-Model H:

Polipropylenowy POH

Poliestrowy PEH

Santopren PZH

Materiał filtra workowego:

Polipropylen, Poliester, Poliamid

Uszczelnienie:

EPDM

PTFE

SILIKON

VITON

Rozmiar kosza:

Rozmiar 1 0,25 m²

Rozmiar 2 0,50 m²

Złącza:

Złącze BSP

Złącze mleczarskie DIN 11853-1

Złącze Cam-lock



WŁAŚCIWOŚCI

- Efektywna filtracja końcowa dla załadunku cieczy luzem i linii napełniania o dużej wydajności
- Trwała konstrukcja ze stali nierdzewnej 304 lub 316 — idealna do wymagających warunków przemysłowych
- Kosz wsporczy do pracy pod wysokim ciśnieniem, zapewniający niezawodną filtrację przy intensywnym przepływie
- Złącze tri-clamp umożliwia łatwą obsługę techniczną i serwisowanie
- Kompatybilny ze standardowymi workami filtracyjnymi o rozmiarze 1 i 2
- Uszczelnienie na O-ringach odpornych na działanie różnych substancji chemicznych i warunków procesowych



ZASTOSOWANIE

- Procesy o dużej wydajności
- Transport cieczy luzem
- Napełnianie beczek
- Załadunek do kontenerów typu tote (IBC), mauzer